


Datenblatt für Artikel: LIEP0479--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L1454

Aluminiumprofilleuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt/indirekt strahlend, inkl. Seilabhängung 2000mm, IP20



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	50,00
Netthöhe (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pendelleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendelmontage Abgependelt
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +30
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240V
Eingangsspannung AC (V)	220-240V
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	7100
Leistung (W)	68
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdc _m)	3
Lichtstrom (lm)	7100
Lebensdauer	50.000h (L80/B50)
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1454x50x81

Maßbild: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L1454



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L1454 Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt/indirekt strahlend, inkl. Seilabhängung 2000mm, IP20	LIEP0479
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM