

Datenblatt für Artikel: LIFS075030

FS 75 (G2), 3000K, Ra95+, 17W/m, 2010lm/m, 24VDC, IP44

LED Flexstip Warm Weiss, nur für Innenanwendung - teilbar alle 5cm - 140 LED/m



Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	17
Lichtstrom/m (lm/m)	2010
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000 +/- 75
Farbwiedergabeindex Ra	≥95
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	3 III
Schutzart	IP44
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemleistung (W)	85
Systemeffizienz (lm/W)	134
Betriebsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
	Wandanbau
	Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +45
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10,50
Höhe (mm)	3
Gewicht (kg)	0,164
LxBxH mm	5000x11x3
Max. LED-Leistung pro Meter (W)	17
Binning	3-SDCM

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

FS 75 (G2), 3000K, Ra95+, 17W/m, 2010lm/m, 24VDC, IP44

LED Flexstrip Warm Weiss, nur für Innenanwendung - teilbar alle 5cm - 140 LED/m

LIFS075030