

Datenblatt für Artikel: LIFS100030

FS 100 (G2), WW (3000K), Ra95+, 21W/m, 2660lm/m, 24VDC

LED Flexstip Warm Weiss, nur für Innenanwendung - teilbar alle 5cm - 140 LED/m



Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	21
Lichtstrom/m (lm/m)	2660
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000 +/- 75
Farbwiedergabeindex Ra	≥95
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	3 III
Schutzart	IP44
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemleistung (W)	105
Systemeffizienz (lm/W)	133
Betriebsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +45
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12,50
Höhe (mm)	2
Gewicht (kg)	0,201
LxBxH mm	5000x13x2
Max. LED-Leistung pro Meter (W)	21
Binning	3-SDCM

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 100 (G2), WW (3000K), Ra95+, 21W/m, 2660lm/m, 24VDC LED Flexstrip Warm Weiss, nur für Innenanwendung - teilbar alle 5cm - 140 LED/m	LIFS100030