

Datenblatt für Artikel: LIFSX75025

# FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m

10,6mm breit - teilbar alle 5cm - 140 LED/m. Empfohlener Dimmbereich 10-100%.



## Technische Daten

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Nettolänge (mm)                  | 10.000,00                  |
| Nettobreite (mm)                 | 11,00                      |
| Nettohöhe (mm)                   | 3,00                       |
| Nettogewicht (kg)                | 0,32                       |
| Leuchtenart                      | LED Strip                  |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -20 bis +45                |
| Ausstrahlwinkel (°)              | 120                        |
| Betriebsspannung DC (V)          | 24                         |
| Systemeffizienz (lm/W)           | 130                        |
| Lichtfarbe                       | ultra warmweiß             |
| Farbtemperatur (K)               | 2500                       |
| Farbwiedergabeindex Ra           | ≥95                        |
| Farbstabilität MacAdam (sdcn)    | 3                          |
| Lichtstrom/m (lm/m)              | 1900                       |
| Dimmbar                          | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse                     | III                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Schutzart              | IP44       |
| Energieeffizienzklasse | D          |
| Leuchtmittel inkl.     | ja         |
| LxBxH mm               | 10000x11x3 |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                   | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m<br>10,6mm breit - teilbar alle 5cm - 140 LED/m. Empfohlener Dimmbereich 10-100%. | LIFSX75025 |