


Datenblatt für Artikel: LIG225L107

PUMA LED 468W 54800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 aluminium

Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel, Sportleuchte



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	695,00
Nettbreite (mm)	85,00
Nettohöhe (mm)	235,00
Nettogewicht (kg)	18,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Fluter
Montage	Anbaumontage

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	aluminium
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Leistung (W)	468
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	54800
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
LxBxH mm	695x85x235

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PUMA LED 468W 54800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 aluminium Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel, Sportleuchte	LIG225L107