


Datenblatt für Artikel: LIG2507014

Arktur Square LED 138W 18150lm/757 EVG IP66 120x40° grau

Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	515,00
Nettobreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	6
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	40
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	138
Systemeffizienz (lm/W)	123
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	18150
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	515x345x90

Maßbild: Arktur Square LED 138W 18150lm/757 EVG IP66 120x40° grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square LED 138W 18150lm/757 EVG IP66 120x40° grau Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	LIG2507014
Optionales Zubehör	
Einstellbare Montagehalterung für Arktur Square+Square ECO	LIG2000821
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068
Halterung für Deckenmontage für Arktur Square LED Set mit 2 Stück	LIG2000824