

Datenblatt für Artikel: LIG4255115


Arktur Square LED PLUS 208W 29150lm 840

EVG IP66 100° grau

Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	675,00
Nettbreite (mm)	398,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	11,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	6
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	100
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	208
Systemeffizienz (lm/W)	131
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	29150
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK09
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	675x398x90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square LED PLUS 208W 29150lm 840 EVG IP66 100° grau Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	LIG4255115
Optionales Zubehör	
Einstellbare Montagehalterung für Arktur Square LED Plus und Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Halterung für Deckenmontage für Arktur Square LED Set mit 2 Stück	LIG2000824
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068