


Datenblatt für Artikel: LIG8100001

SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/830 EVG IP20 weiß

Freistrahkende Lichtleiste mit Verbindungsstecker



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.014,00
Nettbreite (mm)	40,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte
Montage	Pendel Anbaumontage
Farbe	weiß
Material	Kunststoff opal Aluminium
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	111
Leistung (W)	32
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3550
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1014x40x60

Maßbild: SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/830 EVG IP20 weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/830 EVG IP20 weiß Freistrahkende Lichtleiste mit Verbindungsstecker	LIG8100001
Optionales Zubehör	
SIMPLE LINE StarterKIT (3-pole) 1x Stromanschluss, 2x Endkappe, 1x Montagehalter, 2x Reflektor Maskierung	LIG3100791
SIMPLE LINE aluminum reflector AS	LIG3000768
SIMPLE LINE double aluminum reflector AS	LIG3000769