


Datenblatt für Artikel: LIIM0009--

Segon Basic 35W Tri weiß 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V 60°, EVG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, inklusiv Treiber (nicht dimmbar)



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	112,80
Nettodurchmesser (mm)	232,00
Nettogewicht (kg)	0,68
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø 195-210
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Ausstrahlwinkel (°)	60
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	35
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	232
ØxH mm	232x113
AUSSCHNITT mm	Ø 195-210

Maßbild: Segon Basic 35W Tri weiß 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V 60°, EVG



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Segon Basic 35W Tri weiß 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V 60°, EVG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, inklusiv Treiber (nicht dimmbar)	LIIM0009
Optionales Zubehör	
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Treiber für Segon Basic 35W, Dali dimmbar, flickerfrei mit Schnellsteckverbinder	LIIM0023
Treiber für SEGON Basic 35W, nicht dimmbar, flickerfrei mit Schnellsteckverbinder	LIIM0025