

Datenblatt für Artikel: LIMD0039--


LED Panel S 24W 2160lm 4000K CRI80 IP20

120° eckig weiß

Anbaudownlight, inklusive Treiber



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	295,00
Nettbreite (mm)	295,00
Nettohöhe (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	0,69
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Montage	Anbaumontage
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	175-265
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	24
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2160
Lebensdauer	30000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Schaltzyklen	15000
LxBxH mm	295x295x28

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel S 24W 2160lm 4000K CRI80 IP20 120° eckig weiß Anbaudownlight, inklusive Treiber	LIMD0039