

Datenblatt für Artikel: LIMQ1E805A

# M48 Area QU-D 1 Modul 48LEDs 114W 4000K 10775lm IP66 RAL9006

Version mit 1 Modul 48LEDs - SK.II - Systemleistung 114W mit Lumenpaket 10.775lm  
@700mA, Systemleistung 83W mit Lumenpaket 8.615lm @525mA, Systemleistung 55W mit  
Lumenpaket 6.215lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)



## Technische Daten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Leuchtenart             | Hallenreflektorleuchte       |
| Montage                 | Pendelmontage<br>Deckenanbau |
| Farbe                   | RAL 9006 (grau)              |
| Material                | Aluminium                    |
| Betriebsgerät           | LED Treiber                  |
| Betriebsspannung AC (V) | 230                          |
| Leuchtmittel/Lampe      | LED                          |
| Fassung                 | LED Platine                  |
| Watt (W)                | 114                          |
| Lichtfarbe              | neutralweiß                  |
| Farbtemperatur (K)      | 4000                         |
| Farbwiedergabeindex Ra  | ≥70                          |
| Lichtstrom (lm)         | 10775                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lampenanzahl       | 1          |
| Schutzklasse       | II         |
| Schutzart          | IP66       |
| Leuchtmittel inkl. | ja         |
| LxBxH mm           | 495x175x65 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M48 Area QU-D 1Modul 48LEDs 114W 4000K 10775lm IP66 RAL9006                                                                                                                                                             |            |
| Version mit 1 Modul 48LEDs - SK.II - Systemleitung 114W mit Lumenpaket 10.775lm @700mA, Systemleistung 83W mit Lumenpaket 8.615lm @525mA, Systemleistung 55W mit Lumenpaket 6.215lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF) | LIMQ1E805A |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                               |            |
| Deckenbügel für M48 Area, RAL9006                                                                                                                                                                                       | LI06MQ900A |
| Stahlseil-kit für M48 Area als Pendelleuchte, l=1,5m                                                                                                                                                                    | LI06MQ901J |