


Datenblatt für Artikel: LIN1109091

TAFELLO S LED 37,8W 4173lm 4000K CRI 80 IP40 IK02 weiß

Anbauleuchte, asymmetrischer Reflektor mit Opaldiffusor, reflektiertes Licht - kein direktes Licht, nicht dimmbar



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.195,00
Nettobreite (mm)	185,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	3,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech Aluminium
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	110
Leistung (W)	37,80
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4173
Lebensdauer	100.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40/20
Leuchtmittel inkl.	ja

Maßbild: TAFELLO S LED 37,8W 4173lm 4000K CRI 80 IP40 IK02 weiß



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TAFELLO S LED 37,8W 4173lm 4000K CRI 80 IP40 IK02 weiß Anbauleuchte, asymmetrischer Reflektor mit Opaldiffusor, reflektiertes Licht - kein direktes Licht, nicht dimmbar	LIN1109091