


Datenblatt für Artikel: LIPK0002--

MAIA LED Round 330 30W/24W 3K/4K 230V IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 30W = 3000lm / 24W = 2400lm




Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die MAIA LED Round 330 ist eine praktische, kostengünstige Leuchte, ideal für Treppenhäuser und Flure. Sie bietet zuverlässige Beleuchtung mit einstellbarer Leistung (24W, 30W) und Farbtemperatur (3000K/4000K). Das einfache, funktionale Design sorgt für eine breite, gleichmäßige Lichtverteilung.




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	48,00
Nettodurchmesser (mm)	330,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	PC
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	24;30
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	2400 3000
Lebensdauer	30.000h (L70/B50)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	330
ØxH mm	330x48
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	12
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	18
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	18
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	29
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	36
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	45

Maßbild: MAIA LED Round 330 30W/24W 3K/4K 230V IP54 weiß



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MAIA LED Round 330 30W/24W 3K/4K 230V IP54 weiß Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 30W = 3000lm / 24W = 2400lm	LIPK0002