

Datenblatt für Artikel: LITP0063-B

SUTIL Round Pro 120 6W 480lm

3000/3500/4000K 230V weiß dim

Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K





Technische Daten

Nettohöhe (mm)	10,00
Nettodurchmesser (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	0,16
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	Ø 110
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	PC opal
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	6
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	480
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK07
Einbautiefe mm (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	120
ØxH mm	120x10
AUSSCHNITT mm	Ø 110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	87
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	87
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	136
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	111
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	111
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	174

Maßbild: SUTIL Round Pro 120 6W 480lm 3000/3500/4000K 230V weiß dim

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUTIL Round Pro 120 6W 480lm 3000/3500/4000K 230V weiß dim Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K	LITP0063-B
Optionales Zubehör	
LED Treiber 30W 150-700mA DALI2 für Serie SUTIL Round Pro DALI und Push Dim	LITP0112