


Datenblatt für Artikel: LITP0066--

SUTIL Round Pro 300 24W 2040lm 3000/3500/4000K 230V weiß

Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K



Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Nettohöhe (mm)	10,00
Nettodurchmesser (mm)	295,00
Nettogewicht (kg)	0,67
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	24
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 3500, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	2040
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Stoßfestigkeit	IK07
Durchmesser (mm)	295
ØxH mm	295x10
Ausschnitt (mm)	Ø 280
AUSSCHNITT mm	Ø 280
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	26
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	26
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	32
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	32
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	43
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	43
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	68

Maßbild: SUTIL Round Pro 300 24W 2040lm 3000/3500/4000K 230V weiß

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUTIL Round Pro 300 24W 2040lm 3000/3500/4000K 230V weiß Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K	LITP0066
Optionales Zubehör	
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379