

CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K

symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder




Technische Daten

Nettolänge (mm)	260,00
Nettobreite (mm)	60,00
Netthöhe (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	3,83
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss

Technische Daten - Fortsetzung

Überspannungsschutz (kV)	4
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	110
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	150
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	18000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	260x60x300

Maßbild: CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI LED Basic 150W 18000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	
LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder	LITP0081