


Datenblatt für Artikel: LITP0103--

MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 18W = 2160lm / 24W = 2880lm




Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	48,00
Nettodurchmesser (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	weiß
Material	PC
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	24 18
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	6
Lichtstrom (lm)	2880 2160
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	280x48

Maßbild: MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 weiß

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 weiß	LITP0103
Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung und Lichtfarbe, Lumen 18W = 2160lm / 24W = 2880lm	