


CAPRI PRO 200-250-300W 45000lm CCT asymmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, 200W (30000lm) / 250W (37500lm) / 300W (45000lm), 3000K/
4000K/5000K



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	488,00
Nettobreite (mm)	420,00
Nettohöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	6,84
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	schwarz RAL 9005
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	6
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	55x110
Betriebsspannung AC (V)	120-240
Betriebsspannung DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Eingangsspannung AC (V)	120-240
Eingangsspannung DC (V)	170-300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	150
Leistung (W)	200 300 250
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	30000 37500 45000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	488x420x64
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	3

Maßbild: CAPRI PRO 200-250-300W 45000lm CCT asymmetrisch IP65 schwarz

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI PRO 200-250-300W 45000lm CCT asymmetrisch IP65 schwarz LED Flutlichtstrahler, 200W (30000lm) / 250W (37500lm) / 300W (45000lm), 3000K/4000K/5000K	LITP0111
Optionales Zubehör	
Mastschelle Ø 60-76mm für CAPRI PRO, schwarz Ø 60-76mm, aus Stahl, pulverbeschichtet	LITP0091
Konsole für Mast Ø 60-76mm für CAPRI PRO, schwarz Ø 60-76mm, aus Stahl, pulverbeschichtet	LITP0092
Eckmontagehalterung für CAPRI PRO, schwarz aus Stahl, pulverbeschichtet	LITP0093
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 1 grau eine VPE = 4 Stk; für Serie 221, 2273	IKW2071331
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 2 grau eine VPE = 4 Stk; für Serie 221, 2274	IKW2071332
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 3 grau eine VPE = 3 Stk; für Serie 221, 2275	IKW2071333