



Datenblatt für Artikel: LITP1004--

ARKTUR ECO 3 200W 840 32000lm IP65 90°, schwarz, 0-10V

LED Hallenleuchte, 0-10V dimmbar, Linsen aus PC, 2m Kabel



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die ARKTUR ECO 3 Serie von schwarzen High-Bay-Leuchten bietet starke Leistung und Haltbarkeit für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Mit einer Lichtausbeute von 14.000 bis 32.000 Lumen, Leistungsstufen von 100W, 150W und 200W sowie Abstrahlwinkeln von 90° oder 110° ist sie ideal für große Räume. Die IP65-Zertifizierung sorgt für Staub- und Wasserdichtigkeit, während 0-10V- oder DALI-Dimmfunktionen flexible Lichtsteuerung und Energieeinsparungen ermöglichen.



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	175,00
Nettodurchmesser (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	5,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Brandschutzkennzeichnung	D
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Abdeckung	Linsenoptik
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	27,60
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Betriebsspannung DC (V)	170-300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	160
Leistung (W)	200
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcM)	5
Lichtstrom (lm)	32000
Candela	16877
Lebensdauer	80.000h / L80 / B50
Dimmbar	0-10V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	320
Überspannungsschutz (kV)	4
ØxH mm	320x175
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	2
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	2

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR ECO 3 200W 840 32000lm IP65 90°, schwarz, 0-10V LED Hallenleuchte, 0-10V dimmbar, Linsen aus PC, 2m Kabel	LITP1004
Optionales Zubehör	
Montagehalterung für Serie ARKTUR ECO 3 200W	LITP1007
ALU Reflektor 60° für ARKTUR ECO3 200W	LITP1010
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Elektronisches Potentiometer 1-10V DC Mit Druckausschalter, Abdeckung EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme	EV103021
Abdeckung für Dimmer, weiß (50x50), ABS, ROHS, weiß	EV102013
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105001