


Datenblatt für Artikel: LIUS0010--

MEVIA LED 40W 3220lm 930 36° 230V weiß

3-Phasen Stromschienenstrahler



Lichtverteilungskurve




Produktinfo

MEVIA LED ist ein flexibler 3-Phasen-Schienenstrahler, erhältlich in Schwarz oder Weiß, ideal für vielseitige Anwendungen. Mit einer Leistung von 40W, 3220lm und einem CRI >90 bietet er hervorragende Farbwiedergabe und Effizienz. Der standardmäßige 36°-Abstrahlwinkel kann durch 24° oder 60° Linsen ersetzt werden. Perfekt für Innenräume, die präzise Beleuchtung erfordern.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	179,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettodurchmesser (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Montage	Stromschienenmontage
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	950
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	40
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3320
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	100
ØxH mm	100x170
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	26
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	42
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	42

Maßbild: MEVIA LED 40W 3220lm 930 36° 230V weiß

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEVIA LED 40W 3220lm 930 36° 230V weiß 3-Phasen Stromschienenstrahler	LIUS0010
Optionales Zubehör	
MEVIA 40W Austauschlinsen 24°	LIUS0013
MEVIA 40W Austauschlinsen 60°	LIUS0016