


NOVIA ROW 1500 CCT 32W 3520lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1505

Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 14W=1540lm / 23W=2530lm / 27W=2970lm / 32W=3520lm@4000K, 110lm/W@4000K



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.505,00
Nettbreite (mm)	57,00
Netthöhe (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	3,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Ausstrahlwinkel (°)	75
Blendungsfaktor (UGR)	UGR<19 tauglich bei 14W
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	6
Leistung (W)	33 23 14 27
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	1540 2530 2970 3630
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02

Maßbild: NOVIA ROW 1500 CCT 32W 3520lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1505



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROW 1500 CCT 32W 3520lm 930/940 DALI sw, IP20, L-1505	
Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser; Lichtfarbe einstellbar: 3000K/4000K; Leistung einstellbar: 14W=1540lm / 23W=2530lm / 27W=2970lm / 32W=3520lm@4000K, 110lm/W@4000K	LIUS0052
Optionales Zubehör	
Indirekt Modul für NOVIA ROW 1500 5,4-13W 930/940 DALI Lichtfarbe und Leistung wird zusammen mit der Leuchte gesteuert	LIUS0054
NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Anbau 2er-Set	LIUS0055
NOVIA ROW Leuchtenverbinder mechanisch Pendel Set	LIUS0056
NOVIA ROW Seilabhängung ohne Zuleitung L-1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW Seilabhängung mit Zuleitung 5-polig rund L-1500mm Weiß	LIUS0058