

Datenblatt für Artikel: LIUS0066--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP40/44 sw 1,2m

Opal Abdeckung, IP44 Wandmontage, IP40 Deckenmontage




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettobreite (mm)	46,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Pendellänge (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	1,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Spiegelleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Abdeckung	Polykarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	800
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	112
Leistung (W)	32
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	2700 4000 3200
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3600 4000
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1200x46x72
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	27

Maßbild: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 sw 1,2m

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 sw 1,2m	LIUS0066
Opal Abdeckung, IP44 Wandmontage, IP40 Deckenmontage	