

Datenblatt für Artikel: LIV2120223

Serie M LED 36W 4320lm 840 IP65 IK07 120° 1200mm, EM-Set 3h

Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3h Batterie Ni-Cd 9.6V 2200mAh



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Lichtstrom (lm)	4320
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	860
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lebensdauer	20.000h
Dimmbar	nein
Stoßfestigkeit	IK07
Systemeffizienz (lm/W)	120lm/W
Leistungsfaktor	>0.9
Leistung (W)	36
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Frequenz (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Wandanbau Deckeneinbau
Material	PC Edelstahl
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	78
Höhe (mm)	72

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Serie M LED 36W 4320lm 840 IP65 IK07 120° 1200mm, EM-Set 3h Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3h Batterie Ni-Cd 9.6V 2200mAh	LIV2120223