


Datenblatt für Artikel: LIVB0004--

DEVO LED PRO 59W 840 8100lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 1277mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.277,00
Nettbreite (mm)	112,00
Nettohöhe (mm)	97,00
Nettogewicht (kg)	2,89

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	138
Leistung (W)	59
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	8100
Lebensdauer	70.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1277x112x97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LED PRO 59W 840 8100lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 1277mm	LIVB0004
Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen	
Optionales Zubehör	
DEVO PRO 59W Abdeckung PMMA L-1277mm	LIVB0009