


Datenblatt für Artikel: LIVB0015--

# DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



## Lichtverteilungskurve



## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettolänge (mm)   | 1.454,00 |
| Nettbreite (mm)   | 102,00   |
| Nettohöhe (mm)    | 90,00    |
| Nettogewicht (kg) | 3,23     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                   | -20                                                     |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                   | 35                                                      |
| Leuchtenart                                     | Pendelleuchte<br>Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte |
| Montage                                         | Pendel<br>Deckenanbau<br>Wandanbau                      |
| Farbe                                           | hellgrau                                                |
| Material                                        | Glasfaserverstärkter Kunststoff                         |
| Abdeckung                                       | PMMA opal                                               |
| Betriebsgerät                                   | LED Treiber AC / DC                                     |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 230                                                     |
| Fassung                                         | LED Platine                                             |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 135                                                     |
| Leistung (W)                                    | 77                                                      |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß                                             |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                                                    |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                                                     |
| Lichtstrom (lm)                                 | 10400                                                   |
| Lebensdauer                                     | 50.000h / L80 / B10                                     |
| Dimmbar                                         | nein                                                    |
| Schutzklasse                                    | I                                                       |
| Schutzart                                       | IP66                                                    |
| Stoßfestigkeit                                  | IK03                                                    |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                                                      |
| Brandschutzkennzeichnung                        | D                                                       |
| LxBxH mm                                        | 1454x102x90                                             |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 15                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 19                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 24                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 30                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 37                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 24                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 32                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 40                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 49                                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 62                                                      |

## Einstellungen DIP-Switch

| Leistung [W] | Lichtstrom [lm] |
|--------------|-----------------|
| 77           | 10.400          |

## Maßbild: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm



### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                       | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm                                        | LIVB0015 |
| Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen |          |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                         |          |
| Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm                                                        | LIVB0025 |
| Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm                                                          | LIVB0027 |