

Datenblatt für Artikel: LIVB0019-E

DEVO PRO II-E 67W 9000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3H, grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,49
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Brandschutzkennzeichnung	D
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PC opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	134
Leistung (W)	67
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	9000
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	380
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Schaltzyklen	100000
LxBxH mm	1454x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	18
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	23
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	29
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	37
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	46
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	58

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II-E 67W 9000lm 840 NOT 3H IP66 SK 1 L-1500mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Notlichteinsatz 3H, grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung aus Polycarbonat und Edelstahlverschlüssen	LIVB0019-E
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068