


Datenblatt für Artikel: LIVB0030--

DEVO PRO II 27W 3500lm 830 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm eingebaut



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.174,00
Nettbreite (mm)	102,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,68

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	198-264
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	130
Leistung (W)	23 37 27 32
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	<3
Lichtstrom (lm)	2900 3500 4300 4900
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Schaltzyklen	100000
LxBxH mm	1174x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	42
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	54
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 27W 3500lm 830 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1200mm	
LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm eingebaut	LIVB0030
Optionales Zubehör	
Abdeckung PMMA opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Abdeckung PC opal für DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068