

Datenblatt für Artikel: LIVT214855

LED Premium Panel Downlight 6W, rund 4000K, 400lm, 120°

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung



Technische Daten

ØxH mm	120x25
AUSSCHNITT mm	110
Farbe	weiß
Material	PS PMMA Aluminium
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	110
Watt (W)	6
Betriebsspannung AC (V)	200-240
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtstrom (lm)	400
Leistungsfaktor	>0.5
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Farbtemperatur (K)	4000
Lebensdauer	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	70
Leistung (W)	6
Frequenz (Hz)	60
Durchmesser (mm)	120

Maßbild: LED Premium Panel Downlight 6W, rund 4000K, 400lm, 120°



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Premium Panel Downlight 6W, rund 4000K, 400lm, 120° Inklusive Treiber, schnelle Verbindung	LIVT214855