

Leistungsschutz, 5,5kW/400V/12A, 1 Öffner, Spule 24VAC

Baugröße 0, Type Leistungsschutz, Nennstrom 12A, Spulenspannung AC 24V, Inkludierte Hilfskontakte 1 Öffner



Technische Daten

Baugröße	0
Type	Leistungsschutz
Inkludierte Hilfskontakte	1 Öffner
Spulenspannung AC	24V
Nennstrom (A)	12
Norm	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-5-1 UL 508
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt	10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt	9000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25 / +60
Umgebungstemperatur Gekapselt (°C)	-25 / +40
Umgebungstemperatur Lagerung (°C)	-40 / +80
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	-

Technische Daten - Fortsetzung

Hauptschaltglieder NO (g)	10
Hilfsschaltglieder NO (g)	7
Hilfsschaltglieder NC (g)	5
Schockfestigkeit horizontal Halbsinustoss 10ms	-
Hauptschaltglieder Schließer (g)	5,7
Hilfsschaltglieder Schließer (g)	3,4
Hilfsschaltglieder Öffner (g)	3,4
Schutzart	IP20
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)	Finger- und handrückensicher
Gewicht (kg)	-
AC-betätigt	0,24
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte (mm²)	-
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Feindrätig mit Aderendhülse [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Ein- oder mehrdrätig [Hauptkontakte] (AWG)	single 18 - 10, double 18 - 14
Abisolierlänge [Hauptkontakte] (mm)	10
Anschlusschraube [Hauptkontakte]	M3,5
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] (Nm)	1,20
Werkzeug [Hauptkontakte]	-
Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte]	PZ 2
Schlitzschraubendreher [Hauptkontakte] (mm)	0,8 x 5,5 1 x 6
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte (mm²)	-
Eindrätig [Hilfskontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Feindrätig mit Aderendhülse [Hilfskontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Ein- oder mehrdrätig [Hilfskontakte] (AWG)	18 - 14
Abisolierlänge [Hilfskontakte] (mm)	10
Anschlusschraube [Hilfskontakte]	M3,5
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte] (Nm)	1,20
Werkzeug [Hilfskontakte]	-
Type Kreuzschraubendreher [Hilfskontakte]	PZ 2
Schlitzschraubendreher [Hilfskontakte]	0,8 x 5,5 1 x 6
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Sichere Trennung nach EN 61140	-
Zwischen Spule und Kontakten (VAC)	400
Zwischen den Kontakten (VAC)	400
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN 60947 bis 690V (A)	144
Ausschaltvermögen	-
220 V 230 V (A)	120

Technische Daten - Fortsetzung

380 V 400 V (A)	120
500 V (A)	100
660 V 690 V (A)	70
Kurzschlussfestigkeit	-
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung	-
Zuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V] (A)	20
Zuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V] (A)	20
Zuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V] (A)	35
Zuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V] (A)	25
AC-1	-
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom	-
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz	-
Offen bei 40 °C [I _{th} =I _e] (A)	22
Offen bei 50 °C [I _{th} =I _e] (A)	21
Offen bei 55 °C [I _{th} =I _e] (A)	21
Offen bei 60 °C [I _{th} =I _e] (A)	20
Gekapselt [I _{th}] (A)	18
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen [I _{th}] (A)	50
Konvent. thermischer Strom 1-polig Gekapselt [I _{th}] (A)	45
AC-3	-
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom	-
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [I _e] (A)	12
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [I _e] (A)	12
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [I _e] (A)	12
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [I _e] (A)	12
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [I _e] (A)	12
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [I _e] (A)	10
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [I _e] (A)	7
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung	-
AC-3 220 V 230 V [P] (kW)	3,5
AC-3 240 V [P] (kW)	4
AC-3 380 V 400 V [P] (kW)	5,5
AC-3 415 V [P] (kW)	7
AC-3 440 V [P] (kW)	7,5
AC-3 500 V [P] (kW)	7
AC-3 660 V 690 V [P] (kW)	6,5
AC-4	-
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom	-
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [I _e] (A)	7
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [I _e] (A)	7
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [I _e] (A)	7
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [I _e] (A)	7
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [I _e] (A)	7


Technische Daten - Fortsetzung

AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie] (A)	6
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie] (A)	5
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung	-
AC-4 220 V 230 V [P] (kW)	2
AC-4 240 V [P] (kW)	2,2
AC-4 380 V 400 V [P] (kW)	3
AC-4 415 V [P] (kW)	3,4
AC-4 440 V [P] (kW)	3,6
AC-4 500 V [P] (kW)	3,5
AC-4 660 V 690 V [P] (kW)	4,4
DC-1	-
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom	-
DC-1 Offen	-
60 V [Ie] (A)	20
110 V [Ie] (A)	20
220 V [Ie] (A)	15
Stromwärmeverluste	-
3-polig, bei I _{th} [60°] (W)	2,5
Bei I _e nach AC-3/400 V (W)	0,9
Impedanz pro Pol (mΩ)	2,5
Kraftantriebe	-
Spannungssicherheit AC-betätigt [Anzug] (x U _c)	0,8 - 1,1
Spannungssicherheit AC-betätigt [Abfall] (x U _c)	0,3 - 0,6
Einschaltdauer (% ED)	100
Hauptschaltglieder	-
AC-betätigt Schließzeit	15 - 21
AC-betätigt Öffnungszeit	9 - 18
Lichtbogenzeit (ms)	10
EMV Störaussendung	nach EN 60947-1
EMV Störfestigkeit	nach EN 60947-1
Approbierte Leistungsdaten	-
Schaltvermögen (kA)	-
Maximale Motorleistung 3-phasig	-
3-phasig 200 V 208 V (HP)	3
3-phasig 230 V 240 V (HP)	3
3-phasig 460 V 480 V (HP)	10
3-phasig 575 V 600 V (HP)	10
Maximale Motorleistung 1-phasig	-
1-phasig 115 V 120 V (HP)	1
1-phasig 230 V 240 V (HP)	2
Maximale Motorleistung General use (A)	20
Hilfsschalter	-
Pilot Duty AC-betätigt	A600


Technische Daten - Fortsetzung

Pilot Duty DC-betätigt	P300
General Use AC (V)	600
General Use AC (A)	10
General Use DC (V)	250
General Use DC (A)	1
Short Circuit Current Rating	-
Basic Rating SCCR (kA)	5
Basic Rating max. Fuse (A)	45
Basic Rating max. CB (A)	60
480 V High Fault SCCR (fuse) (kA)	30/100
480 V High Fault max. Fuse (A)	25 Class RK5/45 Class J
600 V High Fault SCCR (fuse) (kA)	30/100
600 V High Fault max. Fuse (A)	25 Class RK5/45 Class J
Special Purpose Ratings	-
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 480V 60Hz 3phase (A)	20
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 277V 60Hz 1phase (A)	20
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 600V 60Hz 3phase (A)	20
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 347V 60Hz 1phase (A)	20
Incandescent Lamps (Tungsten) 480V 60Hz 3phase (A)	14
Incandescent Lamps (Tungsten) 277V 60Hz 1phase (A)	14
Incandescent Lamps (Tungsten) 600V 60Hz 3phase (A)	14
Incandescent Lamps (Tungsten) 347V 60Hz 1phase (A)	14
Resistance Air Heating 480V 60Hz 3phase (A)	20
Resistance Air Heating 277V 60Hz 1phase (A)	20
Resistance Air Heating 600V 60Hz 3phase (A)	20
Resistance Air Heating 347V 60Hz 1phase (A)	20
Refrig. Control (CSA only) LRA 480V 60Hz 3phase (A)	60
Refrig. Control (CSA only) FLA 480V 60Hz 3phase (A)	10
Refrig. Control (CSA only) LRA 600V 60Hz 3phase (A)	60
Refrig. Control (CSA only) FLA 600V 60Hz 3phase (A)	10
Def. Purpose Ratings(100,000 cycles acc.to UL1995)	-
LRA 480V 60Hz 3phase (A)	72
FLA 480V 60Hz 3phase (A)	12
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (HP)	2
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (A)	7,80
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (HP)	2
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (A)	6,80
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (HP)	7,50
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (A)	11
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (HP)	7,50
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (A)	9

Schaltbild: Leistungsschütz, 5,5kW/400V/12A, 1 Öffner, Spule 24VAC



Maßbild: Leistungsschütz, 5,5kW/400V/12A, 1 Öffner, Spule 24VAC



Maßbild: Leistungsschütz, 5,5kW/400V/12A, 1 Öffner, Spule 24VAC




Diagramm: Leistungsschutz, 5,5kW/400V/12A, 1 Öffner, Spule 24VAC




Diagramm: Leistungsschutz, 5,5kW/400V/ 12A, 1 Öffner, Spule 24VAC





Diagramm: Leistungsschutz, 5,5kW/400V/ 12A, 1 Öffner, Spule 24VAC



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungsschutz, 5,5kW/400V/12A, 1 Öffner, Spule 24VAC	
Baugröße 0, Type Leistungsschutz, Nennstrom 12A, Spulenspannung AC 24V, Inkludierte Hilfskontakte 1 Öffner	LTD01220
Optionales Zubehör	
RC-Schutzbeschaltung für Schütze Bg. 0, 110-240VAC	
Baugröße 0, Spulenspannung AC 127-240V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ00001
Verbindungsbaustein für Schütz BGO und MSS BE5	
Baugröße 0, Zubehör Verbindungsbaustein	LTZ00005
Varistor-Beschaltung für Schütze Bg. 0, 24-48VAC	
Baugröße 0, Spulenspannung AC 24-48V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ00002

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Varistor-Beschaltung für Schütze Bg. 0, 130-240VAC Baugröße 0, Spulenspannung AC 127-240V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ00004
Mechanische Verriegelung für Schütze Bg. 0 Baugröße 0, Zubehör Sperre	LTZ0W001
Wendeverdrahtungssatz für Schütze Bg. 0 Baugröße 0, Zubehör el. Zusatzkomponente	LTZ0W002
Verbinder für Schütze Bg. 0-2 Baugröße 1, Zubehör Verbindungsbaustein	LTZ10005
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2S+2Ö, 1S+1Ö mit Mikroschalter Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H322
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H502
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 4 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H504
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 1 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H511
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 3 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H513
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließer Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H520
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließer 2 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H522
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 3 Schließer 1 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H531
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 4 Schließer Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H540
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 1 Öffner verzögert Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H911
Varistor-Beschaltung für Schütze Bg. 0, 48-130VAC Baugröße 0, Spulenspannung AC 110V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ00003