

Datenblatt für Artikel: LTD11725--

Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC

Baugröße 1, Type Leistungsschütz, Nennstrom 18A, Spulenspannung DC 24V, Inkludierte Hilfskontakte 1 Öffner



Technische Daten

Baugröße	1
Type	Leistungsschütz
Inkludierte Hilfskontakte	1 Öffner
Spulenspannung DC	24V
Nennstrom (A)	18
Norm	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-5-1 UL 508
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt	10000000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit, mechanisch DC-betätigt	5000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25 / +60
Umgebungstemperatur Gekapselt (°C)	-25 / +40
Umgebungstemperatur Lagerung (°C)	-40 / +80
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	-

Technische Daten - Fortsetzung

Hauptschaltglieder NO (g)	10
Hilfsschaltglieder NO (g)	7
Hilfsschaltglieder NC (g)	5
Schockfestigkeit horizontal Halbsinustoss 10ms	-
Hauptschaltglieder Schließer (g)	6,9
Hilfsschaltglieder Schließer (g)	5,3
Hilfsschaltglieder Öffner (g)	3,5
Schutzart	IP00
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)	Finger- und handrücksicher
Gewicht (kg)	-
DC-betätigt	0,53
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte (mm²)	-
Eindrätig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
Feindrätig mit Aderendhülse [Hauptkontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
Mehrdrätig [Hauptkontakte] (mm²)	1 x 16
Ein- oder mehrdrätig [Hauptkontakte] (AWG)	single 18 - 6, double 18 - 8
Abisolierlänge [Hauptkontakte] (mm)	10
Anschlusschraube [Hauptkontakte]	M5
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] (Nm)	3,2
Werkzeug [Hauptkontakte]	-
Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte]	PZ 2
Schlitzschraubendreher [Hauptkontakte] (mm)	0,8 x 5,5 1 x 6
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte (mm²)	-
Eindrätig [Hilfskontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Feindrätig mit Aderendhülse [Hilfskontakte] (mm²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Ein- oder mehrdrätig [Hilfskontakte] (AWG)	18 - 14
Abisolierlänge [Hilfskontakte] (mm)	10
Anschlusschraube [Hilfskontakte]	M3,5
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte] (Nm)	1,20
Werkzeug [Hilfskontakte]	-
Type Kreuzschraubendreher [Hilfskontakte]	PZ 2
Schlitzschraubendreher [Hilfskontakte]	0,8 x 5,5 1 x 6
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Sichere Trennung nach EN 61140	-
Zwischen Spule und Kontakten (VAC)	440
Zwischen den Kontakten (VAC)	440
Einschaltvermögen $\cos \varphi$ nach IEC/EN 60947 bis 690V (A)	238
Ausschaltvermögen	-

Technische Daten - Fortsetzung

220 V 230 V (A)	170
380 V 400 V (A)	170
500 V (A)	170
660 V 690 V (A)	120
Kurzschlussfestigkeit	-
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung	-
Zuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V] (A)	35
Zuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V] (A)	35
Zuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V] (A)	63
Zuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V] (A)	50
AC-1	-
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom	-
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz	-
Offen bei 40 °C [I _{th} =I _e] (A)	40
Offen bei 50 °C [I _{th} =I _e] (A)	38
Offen bei 55 °C [I _{th} =I _e] (A)	37
Offen bei 60 °C [I _{th} =I _e] (A)	35
Gekapselt [I _{th}] (A)	32
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen [I _{th}] (A)	88
Konvent. thermischer Strom 1-polig Gekapselt [I _{th}] (A)	80
AC-3	-
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom	-
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [I _e] (A)	18
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [I _e] (A)	18
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [I _e] (A)	18
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [I _e] (A)	18
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [I _e] (A)	18
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [I _e] (A)	18
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [I _e] (A)	12
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung	-
AC-3 220 V 230 V [P] (kW)	5
AC-3 240 V [P] (kW)	5,5
AC-3 380 V 400 V [P] (kW)	7,5
AC-3 415 V [P] (kW)	10
AC-3 440 V [P] (kW)	10,5
AC-3 500 V [P] (kW)	12
AC-3 660 V 690 V [P] (kW)	11
AC-4	-
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom	-
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [I _e] (A)	10
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [I _e] (A)	10
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [I _e] (A)	10
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [I _e] (A)	10

Technische Daten - Fortsetzung

AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [I _e] (A)	10
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [I _e] (A)	10
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [I _e] (A)	8
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung	-
AC-4 220 V 230 V [P] (kW)	2,5
AC-4 240 V [P] (kW)	3
AC-4 380 V 400 V [P] (kW)	4,5
AC-4 415 V [P] (kW)	5
AC-4 440 V [P] (kW)	5,5
AC-4 500 V [P] (kW)	6
AC-4 660 V 690 V [P] (kW)	6,5
DC-1	-
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom	-
DC-1 Offen	-
60 V [I _e] (A)	35
110 V [I _e] (A)	35
220 V [I _e] (A)	35
Stromwärmeverluste	-
3-polig, bei I _{th} [60°] (W)	7,9
Bei I _e nach AC-3/400 V (W)	2,1
Impedanz pro Pol (mΩ)	2,7
Kraftantriebe	-
Spannungssicherheit DC-betätigt [Anzug] (x U _c)	0,7 - 1,2
DC-betätigt [Anzug] Hinweis	RDC 24 (U _{min} 24 V DC/U _{max} 27 V DC) Beispiel: US = 0,7 x U _{min} - 1,2 x U _{max} / US = 0,7 x 24 V - 1,2 x 27 V DC
Spannungssicherheit DC-betätigt [Abfall] (x U _c)	0,15
DC-betätigt [Abfall] Hinweis	Mindestens geglättete Zweipulsbrückengleichrichter oder Drehstrom-Gleichrichter
Leistungsaufnahme	-
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x U _s	-
DC-betätigt [Anzug] (W)	12
DC-betätigt [Halten] (W)	0,9
Einschaltdauer (% ED)	100
Schaltzeiten bei 100 % U _s (Richtwerte)	-
Hauptschaltglieder	-
DC-betätigt Schließzeit (ms)	47
DC-betätigt Öffnungszeit (ms)	30
Lichtbogenzeit (ms)	10
EMV Störaussendung	nach EN 60947-1
EMV Störfestigkeit	nach EN 60947-1
Approbierte Leistungsdaten	-
Schaltvermögen (kA)	-
Maximale Motorleistung 3-phasig	-


Technische Daten - Fortsetzung

3-phasig 200 V 208 V (HP)	5
3-phasig 230 V 240 V (HP)	5
3-phasig 460 V 480 V (HP)	10
3-phasig 575 V 600 V (HP)	15
Maximale Motorleistung 1-phasig	-
1-phasig 115 V 120 V (HP)	2
1-phasig 230 V 240 V (HP)	3
Maximale Motorleistung General use (A)	40
Hilfsschalter	-
Pilot Duty AC-betätigt	A600
Pilot Duty DC-betätigt	P300
General Use AC (V)	600
General Use AC (A)	10
General Use DC (V)	250
General Use DC (A)	1
Short Circuit Current Rating	-
Basic Rating SCCR (kA)	5
Basic Rating max. Fuse (A)	125
Basic Rating max. CB (A)	125
480 V High Fault SCCR (fuse) (kA)	10/100
480 V High Fault max. Fuse (A)	125/70 Class J
480 V High Fault SCCR (CB) (kA)	10/65
480 V High Fault max. CB (A)	50/32
600 V High Fault SCCR (fuse) (kA)	10/100
600 V High Fault max. Fuse (A)	125/70 Class J
600 V High Fault SCCR (CB) (kA)	10/22
600 V High Fault max. CB (A)	50/32
Special Purpose Ratings	-
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 480V 60Hz 3phase (A)	40
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 277V 60Hz 1phase (A)	40
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 600V 60Hz 3phase (A)	40
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 347V 60Hz 1phase (A)	40
Incandescent Lamps (Tungsten) 480V 60Hz 3phase (A)	40
Incandescent Lamps (Tungsten) 277V 60Hz 1phase (A)	40
Incandescent Lamps (Tungsten) 600V 60Hz 3phase (A)	40
Incandescent Lamps (Tungsten) 347V 60Hz 1phase (A)	40
Resistance Air Heating 480V 60Hz 3phase (A)	40
Resistance Air Heating 277V 60Hz 1phase (A)	40
Resistance Air Heating 600V 60Hz 3phase (A)	40
Resistance Air Heating 347V 60Hz 1phase (A)	40
Refrig. Control (CSA only) LRA 480V 60Hz 3phase (A)	240
Refrig. Control (CSA only) FLA 480V 60Hz 3phase (A)	40
Refrig. Control (CSA only) LRA 600V 60Hz 3phase (A)	180


Technische Daten - Fortsetzung

Refrig. Control (CSA only) FLA 600V 60Hz 3phase (A)	30
Def. Purpose Ratings(100,000 cycles acc.to UL1995)	-
LRA 480V 60Hz 3phase (A)	108
FLA 480V 60Hz 3phase (A)	18
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (HP)	3
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (A)	11
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (HP)	3
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (A)	9,60
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (HP)	7,50
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (A)	11
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (HP)	10
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (A)	11

Schaltbild: Leistungsschutz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC



Maßbild: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC



Maßbild: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC




Diagramm: Leistungsschutz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC




Diagramm: Leistungsschutz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC





Diagramm: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 24VDC	LTD11725
Baugröße 1, Type Leistungsschütz, Nennstrom 18A, Spulenspannung DC 24V, Inkludierte Hilfskontakte 1 Öffner	
Optionales Zubehör	
Mechanische Verriegelung für Schütze Bg. 1	LTZ1W001
Baugröße 1, Zubehör Sperre	
Wendeverdrahtungssatz für Schütze Bg. 1	LTZ1W002
Baugröße 1, Zubehör el. Zusatzkomponente	
Verbinder für Schütze Bg. 0-2	LTZ10005
Baugröße 1, Zubehör Verbindungsbaustein	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2S+2Ö, 1S+1Ö mit Mikroschalter Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H322
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H502
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 4 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H504
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 1 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H511
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 3 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H513
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließer Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H520
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 2 Schließer 2 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H522
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 3 Schließer 1 Öffner Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H531
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 4 Schließer Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H540
Hilfskontakt für Hilfsschütz, 1 Schließer 1 Öffner verzögert Baugröße 0, Zubehör Hilfskontakt	LTZ0H911
Verbindungsbaustein für Schütz Bg1 und MSS BE5 Baugröße 1, Zubehör Verbindungsbaustein	LTZ10006
RC-Schutzbeschaltung für Schütze Bg. 1, 110-240VAC Baugröße 1, Spulenspannung AC 127-240V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ10001
Varistor-Beschaltung für Schütze Bg. 1, 130-240VAC Baugröße 1, Spulenspannung AC 127-240V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ10004
Varistor-Beschaltung für Schütze Bg. 1, 48-130VAC Baugröße 1, Spulenspannung AC 110V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ10003
Varistor-Beschaltung für Schütze Bg. 1, 24-48VAC Baugröße 1, Spulenspannung AC 24-48V, Zubehör Strombegrenzungs-Modul	LTZ10002