

Datenblatt für Artikel: MC196749--

Fingerschutz IP2X für Klemmenabdeckung 4-polig für MC1

Zubehör Abdeckung, Baugröße 1, Pole 4



Technische Daten

EAN	9004840387056
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Zubehör
Baugröße	1
Zubehör	Abdeckung
Pole	4

ANSCHLUSSQUERSCHNITT

			MC1	I _n ¹⁾	
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-	
Zusatz-ausrüstung			Schraubanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss		
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindräftig	1 x (10 - 16)mm ² 2 x (6 - 16)mm ²		160A	
	mehrdräftig	1 x (25 - 70) ²⁾ mm ² 2 x (6 - 25)mm ²			
Tunnelklemme	eindräftig		1 x 16mm ²	160A	
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A	
		2-Loch	-	-	
		4-Loch	-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig	1 x (10 - 16)mm ² 2 x (6 - 16)mm ²		160A	
	mehrdräftig	1 x (25 - 70) ²⁾ mm ² 2 x 25mm ²			160A
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindräftig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
		2-Loch	-	-	
			-	-	
	4-Loch	-	-		
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig	1 x (10-16)mm ² 2 x (10-16)mm ²		160A	
	mehrdräftig	1 x (25-35)mm ² 2 x (25-35)mm ²			
Modulplatte		1-Loch	min.		-
	max.		-		-
Modulplatte	2-Loch		-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A	
		max.	9 x 9 x 0,8mm		
Flachbandklemme einfach		min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	1-Loch		-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Maßbild: Fingerschutz IP2X für Klemmenabdeckung 4-polig für MC1



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Fingerschutz IP2X für Klemmenabdeckung 4-polig für MC1 Zubehör Abdeckung, Baugröße 1, Pole 4	MC196749