

Datenblatt für Artikel: MGF3900M--

Steckmodul für Analogwerte zu NA96 und NA96+

Bauart Zubehör, Funktion Steckmodul, Steckmodul passend für NA96 und NA96+



Technische Daten

Bauart	Zubehör
Ausgang	
Technische Daten	Ausgangsbürde: $\leq 750 \text{ Ohm}$ Einstellzeit: $\leq 600\text{ms}$ Nennstrom: 0 ... 20 und 4 ... 20 mA Genauigkeit: Klasse 0,5 Typ: unidirektional
Hilfsspannung	
Eigenverbrauch	$\leq 8\text{VA}$ (Kombination aus NA96 + 2 Module MGF3900M) $\leq 1\text{VA}$ (Modul MGF3900M) $\leq 6\text{VA}$ (Kombination aus NA96 + Modul MGF3900M)
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min (Kombination aus NA96 + Modul MGF3900M)
Prüfkreis	Messeingang, Hilfsspannung, Ausgang 1 - Ausgang 2
Verlustleistung (W)	1,00
Gehäuse	
Gehäusetyp	Steckgehäuse mit Anschluss für NA96

Technische Daten - Fortsetzung

Tiefe (inkl. Zusatzmodule) (mm)	81
Anschluss	Schraubanschluss Leiter (fest) max. 4,5mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) max. 2,5mm ²
Gehäusematerial	Polycarbonat, selbstverlöschend

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckmodul für Analogwerte zu NA96 und NA96+	MGF3900M
Bauart Zubehör, Funktion Steckmodul, Steckmodul passend für NA96 und NA96+	
Notwendiges Zubehör	
Netzanalysator NA96, 96x96mm Grundgerät	MGF39000
Bauart Fronteinbau, Funktion Netzanalysator, Größe 96x96mm, Schutzart IP54 (Front), IP20 (Anschlüsse), Erweiterbar mit Steckmodule	
Netzanalysator NA96+, 96x96mm Grundgerät	MGF39001
Unterschied zum regulären NA96: höhere Primär Spannung (Phase-Phase): 600V, höhere Oberwellen Messung: bis zur 22. Oberwelle, höhere Genauigkeitsklasse bei: Wirkarbeit, Spannung Strom und Leistung, Bauart Fronteinbau, Funktion	
Netzanalysator, Größe 96x96mm, Schutzart IP54 (Front), IP20 (Anschlüsse), Erweiterbar mit Steckmodule,	