

Schliesser-Kontakt CC Boden

Bauform Kontakt, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM



Technische Daten


Serie	MM
Ausführung	Federzug Klemme
Beleuchtung	Nein
Bauform	Kontakt
Schutzart	IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,80
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele

Technische Daten - Fortsetzung

Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	0,75 - 2,5
Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-CKC10

Technische Daten

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5×10 ⁶ Schaltungen	<5×10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

Maßbild

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schliesser-Kontakt CC Boden	MM216386
Bauform Kontakt, Ausführung Federzug Klemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	