

Datenblatt für Artikel: MM216444--

Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, gelb

Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Serie MM



Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	flach
Beleuchtung	passiv beleuchtbar
Farbe	gelb
Bauform	Tasterplatte
Optionales Zubehör	MM216954--;MM216933--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-XDL-Y

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tastenplatte, Leuchtdrucktasten, gelb	MM216444
Bauform Tasterplatte, Ausführung flach, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Farbe gelb, Serie MM	
Optionales Zubehör	
Leuchtdrucktaste flach rastend leer	MM216954
Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung flach,rastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	
Leuchtdrucktaste flach tastend leer	MM216933
Bauform Leuchtdrucktaste, Ausführung flach,tastend, Beleuchtung passiv beleuchtbar, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	