

Datenblatt für Artikel: MM216749--

Pilzdrucktaste rastend gelb

Bauform Pilzdrucktaste, Ausführung rastend, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM



Technische Daten


Serie	MM
Ausführung	rastend
Beleuchtung	Nein
Farbe	gelb
Bauform	Pilzdrucktaste
Schutzart	IP69K IP67
Notwendiges Zubehör	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	1000000 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	< 1800 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig

Technische Daten - Fortsetzung

Type Nr.

M22-DRP-Y

Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pilzdrucktaste rastend gelb	MM216749
Bauform Pilzdrucktaste, Ausführung rastend, Beleuchtung Nein, Farbe gelb, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	
Notwendiges Zubehör	
Befestigungsadapter Front	MM216374
Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	
Schliesser-Kontakt Front	MM216376
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	
Öffner-Kontakt Front	MM216378
Bauform Kontakt, Ausführung Schraubklemme, Beleuchtung Nein, Schutzart IP20, Serie MM	