

Summer Dauerton 18-30 VDC

Bauform Akustikmelder, Ausführung Dauerton, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM



Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	Dauerton
Beleuchtung	Nein
Bauform	Akustikmelder
Schutzart	IP40
Notwendiges Zubehör	MM229015--
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4000
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III / 3
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Einbaulage	beliebig
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	0,5 - 1,5
Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²)	0,5 - 1,5
Type Nr.	M22-XAM

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Summer Dauerton 18-30 VDC	MM229025
Bauform Akustikmelder, Ausführung Dauerton, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM	
Notwendiges Zubehör	
Akustikmelder Leergehäuse für MM229025-- und MM229028--	MM229015
Bauform Akustikmelder, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM	