

# Summer Pulston 24 VDC

Bauform Akustikmelder, Ausführung Pulston, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM



## Technische Daten

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                        | MM                                                                                           |
| Ausführung                                   | Pulston                                                                                      |
| Beleuchtung                                  | Nein                                                                                         |
| Bauform                                      | Akustikmelder                                                                                |
| Schutzart                                    | IP40                                                                                         |
| Notwendiges Zubehör                          | MM229015--                                                                                   |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V) | 4000                                                                                         |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)        | 250                                                                                          |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad    | III / 3                                                                                      |
| Schockfestigkeit                             | 30G                                                                                          |
| Umgebungstemperatur Offen (°C)               | -25°C...+70°C                                                                                |
| Klimafestigkeit                              | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78<br>Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Norm                                         | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Einbaulage                                   | beliebig                                                                                     |
| Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)        | 0,5 - 1,5                                                                                    |
| Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²)       | 0,5 - 1,5                                                                                    |
| Type Nr.                                     | M22-XAMP                                                                                     |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                  | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Summer Pulston 24 VDC<br>Bauform Akustikmelder, Ausführung Pulston, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM               | MM229028 |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                                   |          |
| Akustikmelder Leergehäuse für MM229025-- und MM229028--<br>Bauform Akustikmelder, Beleuchtung Nein, Schutzart IP40, Serie MM | MM229015 |