


Notleuchte AI weiß LED 230V AC/DC, Wandebau

Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 15m, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm



Technische Daten


Nettolänge (mm)	167,00
Nettobreite (mm)	57,00
Nettohöhe (mm)	118,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AI
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	15
Leuchtmittel	LED (1,5W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	2,25
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,70
Leistung maximal (W)	2,25
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandebau

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLAIR.09EL



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte Al weiß LED 230V AC/DC, Wandeinbau Zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 15m, Einbaumontage mit Adapterrahmen in Schalterdose Ø68mm	NLAIRW09EL