

Gruppenbatterieanlage CoreCompact24 24V AC 4/20

4 Stromkreise, max. 80 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 255W 1h / 97W
3h / 30W 8h, optional: Batterieerweiterung (NLBALI020), H455 x B250 x T230mm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	230,00
Nettbreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	455,00
Nettogewicht (kg)	13,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gruppenbatterieanlage CoreCompact24 24V AC 4/20 4 Stromkreise, max. 80 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 255W 1h / 97W 3h / 30W 8h, optional: Batterieerweiterung (NLBALI020), H455 x B250 x T230mm	NLCC24-20
Optionales Zubehör	
E30 Schrank für Gruppenbatterieanlage MI, CC mit Lüfter Außenmaß: 918 x 711 x 345mm (HxBxT), Farbe RAL7035, 105kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand 30 Minuten - im Sinne F30/I30, für LPS MicroControl mit 7Ah oder 9Ah Batteriesatz sowie für LPS CoreCompact 24 mit 40Ah Batteriesatz	NLMIE30A
Meldeanzeige mit LED's Für 24V AC LPS Systeme Core 24	NLCMA
Batterieerweiterung CC24 LiFePO4 19,8Ah inkl. Anschlusskabel für 2 Batterien, Leistung: 255W 1h / 180W 3h / 60W 8h	NLBALIO20