

Ex-Notleuchte Design EX Zone 2/22 LED 230V AC/DC

ohne Piktogramm, für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, Type: BASET-N-LED-1R-1300-4K, 1160lm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	338,00
Nettohöhe (mm)	176,00
Nettotiefe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	0,98
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Ex-Notleuchte
Design	EX
Farbe	grau
Leuchtmittel	HP-LED (8W)
Lumen	1160
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung (W)	9
Schutzart	IP66
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA3 AA4

Datei Tabelle: Ex-Notleuchte Design EX Zone 2/22 LED 230V AC/DC

					
2,00	4,97	12,39	11,75	11,08	4,52
2,50	6,20	15,47	14,67	13,83	5,64
3,00	6,59	16,58	15,77	14,94	6,06
3,50	6,93	17,51	16,72	15,93	6,41
4,00	7,22	18,33	17,56	16,79	6,70
5,00	7,65	19,71	18,97	18,22	7,15
6,00	7,91	20,81	20,07	19,34	7,46
7,00	8,03	21,61	20,90	20,21	7,62
8,00	8,02	22,19	21,52	20,86	7,66
9,00	7,89	22,57	21,94	21,33	7,58
10,00	7,65	22,77	22,17	21,60	7,36
12,00	6,71	22,59	22,09	21,62	6,51
14,00	4,89	21,74	21,33	20,94	4,84

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ex-Notleuchte Design EX Zone 2/22 LED 230V AC/DC ohne Piktogramm, für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, Type: BASET-N-LED-1R-1300-4K, 1160lm	NLEXU019
Optionales Zubehör	
Leuchtenmanager für Überwachung und Mischbetrieb 4-200VA	NLMU06
Box IP65 mit Montageplatte und MU06 für Leuchten 4 bis 200VA 176x125x82mm (LxHxT)	NLMU06BOX
Klebepiktogramm Pfeil links, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPLI
Klebepiktogramm Pfeil rechts, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPRE
Klebepiktogramm Pfeil oben, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPOB
Klebepiktogramm Pfeil unten, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPUN