

Ex-Notleuchte Design EX Zone 2/22 LED 230V AC/DC EL

mit Überwachung - zentral schaltbar, ohne Piktogramm, für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, Type: BASET-N-LED-1R-1300-4K



Technische Daten

Nettolänge (mm)	338,00
Nettohöhe (mm)	176,00
Nettotiefe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	0,98
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Ex-Notleuchte
Design	EX
Farbe	grau
Leuchtmittel	HP-LED (8W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	9
Schutzart	IP66
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
AA Klasse E 8101	AA3 AA4

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ex-Notleuchte Design EX Zone 2/22 LED 230V AC/DC EL mit Überwachung - zentral schaltbar, ohne Piktogramm, für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, Type: BASET-N-LED-1R-1300-4K	NLEXU019EL
Optionales Zubehör	
Klebepiktogramm Pfeil links, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPLI
Klebepiktogramm Pfeil rechts, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPRE
Klebepiktogramm Pfeil oben, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPOB
Klebepiktogramm Pfeil unten, Erkennungsweite: 20m Erkennungsweite: 20m	NLLTPUN