

Notlichtanlage MiniControl XL ohne DCM ohne Batterie

ohne Batterien, ohne Stromkreismodul, vorbereitet für Anschluss von 18 x 17Ah oder 18 x 28Ah Batterien, Optional mögliche Leistung als LPS mit 17Ah: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h und als CPS mit 28Ah: 2515W 1h / 1190W 3h / 500W 8h, erweiterbar auf max. 32 Stromkreise max. 640 Leuchten, H1500 x B610 x T290mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	610,00
Nettohöhe (mm)	1.500,00
Nettotiefe (mm)	290,00
Nettogewicht (kg)	50,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notlichtanlage MiniControl XL ohne DCM ohne Batterie ohne Batterien, ohne Stromkreismodul, vorbereitet für Anschluss von 18 x 17Ah oder 18 x 28Ah Batterien, Optional mögliche Leistung als LPS mit 17Ah: 1500W 1h / 500W 3h/300W 8h und als CPS mit 28Ah: 2515W 1h / 1190W 3h/ 500W 8h, erweiterbar auf max. 32 Stromkreise max. 640 Leuchten, H1500 x B610 x T290mm	NLMN100X0A
Notwendiges Zubehör	
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x1A Mischbetrieb DS/BS Für zentral einzelschaltbare Notleuchten NL...EL, NL...E, max. Belastung 2 x 300VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl	NLDCM12E
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x3A Mischbetrieb DS/BS Max. Belastung 2 x 650VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl	NLDCM32
Optionales Zubehör	
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/17Ah (C20) Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 1935W/1h 736W/3h 343W/8h, Gesamtgewicht: 99kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=0,79m³/h, A=22cm²	NLBAS017
Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/30Ah (C20) Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 2575W/1h 1250W/3h 566W/8h, Gesamtgewicht: 164kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,34m³/h, A=37,4cm²	NLBAS028
E30 Schrank für MiniControl XL MNXL mit Lüfter Außenmaß: 1828 x 908 x 434mm (HxBxT), Innenmaß: 1650 x 730 x 310 mm, Farbe: RAL7035, 263kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand 30 Minuten - im Sinne F30/I30	NLMNXLE30A
3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol	NLMCLM
Dreiphasennetzüberwachung PC230	NLPC2300
Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)	NLSAM24
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung	NLMCT15
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter	NLMCT15S