

Datenblatt für Artikel: NLMN106A--

Gruppenbatterieanlage MiniControl 6/20

6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optional erweiterbar auf max. 12 Stromkreise max. 240 Leuchten, H1100 x B500 x T230mm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	230,00
Nettbreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	1.100,00
Nettogewicht (kg)	140,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gruppenbatterieanlage MiniControl 6/20	
6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, optional erweiterbar auf max. 12 Stromkreise max. 240 Leuchten, H1100 x B500 x T230mm	NLMN106A
Optionales Zubehör	
E30 Schrank für Gruppenbatterieanlage MN mit Lüfter	
Außenmaß: 1388 x 861 x 345mm (HxBxT), Farbe RAL7035, 115kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand 30 Minuten - im Sinne F30/I30	NLMNE30
Plexiglasabdeckung absperrrbar für MiniControl Anlage	NLPLXMIN
3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol	NLMCLM
Dreiphasennetzüberwachung PC230	NLPC2300
Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)	NLSAM24
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung	NLMCT15
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter	NLMCT15S