

Datenblatt für Artikel: NLPMW003SC

Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage

1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit Piktogrammen, Erkennungsweite: 20m, IP65, Schutzklasse II




Technische Daten

Nettolänge (mm)	236,00
Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PM
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	20
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK6
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PM Autotest LED 3h 230V AC Wandanbaumontage 1h/3h/8h einstellbar, Wandanbaumontage mit Piktogrammen, Erkennungsweite: 20m, IP65, Schutzklasse II	NLPMW003SC
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design PM Erforderlicher Deckenausschnitt: 246 x 152m	NLPME
Akku NiMH 4,8V 2,0Ah für Einzelbatterieleuchten LED Geeignet für LPU oder LEM-Modul	NLAKKU4820