

Datenblatt für Artikel: NLSKS2108W

Notlicht Strahler SKS 2x10W LED 8h 230V AC

in WirelessControl Professional Ausführung, 12V/17Ah, 1800lm



Technische Daten


Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettotiefe (mm)	210,00
Nettogewicht (kg)	12,27
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Notlichtstrahler
Design	SKS/SGS
Farbe	RAL 7035 (grau)
Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED
Lumen	1800
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	9,20
Leistung maximal (W)	11,50

Technische Daten - Fortsetzung


Batterie (V/Ah)	12/17 OGiV
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

SGS 28Ah/40Ah



SKS 9Ah/17Ah



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notlicht Strahler SKS 2x10W LED 8h 230V AC in WirelessControl Professional Ausführung, 12V/17Ah, 1800lm	NLSKS2108W
Optionales Zubehör	
Batterie RPower OGiV longlife bis 12 Jahre 12V/17Ah (C20)	NLBA017