

Notleuchte WG Autotest 6x0,5W HP-LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage, optional: Seil- Ketten oder Pendelmontage, 1 h/3h einstellbar;
Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 46m,
LiFePO4 Akku



Technische Daten



Nettolänge (mm)	237,00
Nettbreite (mm)	237,00
Nettohöhe (mm)	237,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WG
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	46
Leuchtmittel	LED (5W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq IK03$
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLWG...



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WG Autotest 6x0,5W HP-LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage, optional: Seil- Ketten oder Pendelmontage, 1h/3h einstellbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 46m, LiFePO4 Akku	NLWGD403SC
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV