

Notleuchte WG 6x0,5W HP-LED 230V EL, Deckenanbaumontage

Optional: Seil-, Ketten- oder Pendelmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar;
Piktogramme mit Pfeilen: links, oben, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 46m, 300lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	237,00
Nettbreite (mm)	237,00
Nettohöhe (mm)	237,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WG
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, oben, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht

Technische Daten - Fortsetzung

Erkennungsweite (m)	46
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	5,20
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,20
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	$\geq IK03$
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLWG...



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WG 6x0,5W HP-LED 230V EL, Deckenanbaumontage	
Optional: Seil-, Ketten- oder Pendelmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, oben, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 46m, 300lm	NLWGDB09EL
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV