

Notleuchte WX 6x0, 5W HP-LED 230V, Deckenanbaumontage

Optional: Seil-, Ketten- oder Pendelmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar;
Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 90m, 300lm



Technische Daten



Nettolänge (mm)	500,00
Nettbreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	500,00
Nettogewicht (kg)	1,50
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WX
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht
Erkennungsweite (m)	90
Leuchtmittel	LED (3W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	5,40
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	5,40
Schutzart	IP40

Technische Daten - Fortsetzung

Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLWX...



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WX 6x0,5W HP-LED 230V, Deckenanbaumontage	
Optional: Seil-, Ketten- oder Pendelmontage, mit Überwachung - zentral schaltbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 90m, 300lm	NLWXD009EL
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV