

Notleuchte WX Autotest LED 3h 230V AC

Deckenanbaumontage, optional Seil-, Ketten- oder Pendelmontage, 1h/3h/8h einstellbar;
 Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 90m,
 LiFePO4 Akku



Technische Daten



Nettolänge (mm)	500,00
Nettobreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	500,00
Nettogewicht (kg)	1,50
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WX
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Piktogramme mit Pfeilen links, unten, rechts gemäß ISO 7010 werkseitig angebracht
Erkennungsweite (m)	90
Leuchtmittel	LED (5W)

Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	7
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	2
Leistung maximal (W)	8,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq$ IK03
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLWX...



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WX Autotest LED 3h 230V AC Deckenanbaumontage, optional Seil-, Ketten- oder Pendelmontage, 1h/3h/8h einstellbar; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 90m, LiFePO4 Akku	NLWXD403SC
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV