

Datenblatt für Artikel: NLZ1WA39EL

Notleuchte Z1 6W ERT-LED 230V EL, Wandanbaumontage

Aluminiumguss, anthrazit, IP65, IK06, -30°C bis +40°C, Schutzklasse I, Lichtfarbe: 4000K, mit Überwachung - zentral schaltbar



Technische Daten

Nettobreite (mm)	215,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettotiefe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	1,16
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	Z1
Farbe	anthrazit
Leuchtmittel	ERT-LED (6,1W)
Lumen	550
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP65
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5

Abmessungen (mm)




Tabelle Ausleuchtung - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]		
2	3,46	7,76
2,5	4,23	9,28
3	4,80	10,06
3,5	5,28	10,76
4	5,69	11,38
5	6,31	12,30
6	6,73	12,92
7	7,00	13,28
8	7,09	13,38
9	7,02	13,16
10	6,80	12,62
11	6,44	11,78
12	5,83	10,48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte Z1 6W ERT-LED 230V EL, Wandanbaumontage	NLZ1WA39EL
Aluminiumguss, anthrazit, IP65, IK06, -30°C bis +40°C, Schutzklasse I, Lichtfarbe: 4000K, mit Überwachung - zentral schaltbar	